
DATAPAQ
www.datapaq.com

Accessories



食品温度トラッカー
食品トレイと熱電対ジグ



食品トレイ


コンベア式プロセスに使用し、プロセスモニタリングのリピート性/精度を確保でき、生産に対して何の障害もなく、コンベアラインを止める必要がありません。プローブ付きの製品を均等にメッシュベルト上に並べることで、すばやく高効率にホットスポットとコールドスポットを探し出せます。プローブの製品内における安定維持を確保し、プローブのつまりの可能性がなくなります。


小さく低い製品（チキンナゲット、フィレット、切り身など、特に頻繁に温度プロファイル実行を必要とする食品など）に最適です。


TB5815A耐熱ケースと一緒に使用するCS3043A
TB5816A / TB5009A / TB5011耐熱ケースと一緒に使用するCS3044A

トレイ重量：	1.45 kg
幅：	600 mm
深さ：	407 mm
高さ：	最小51 mm（または耐熱ケースの高さ）









熱電対ジグ　CS3045

ベークタイププロセスで使用されるコンベアベルトに熱電対を設置するため等に使用します。このジグにより、オーブンバランスや製品モニタリングが簡単に、繰返して実行可能となります。アームの幅を簡単に調節でき、プローブの位置（幅）と高さをも正確に調節できます。

幅：　（最大）2300 mm（3脚に取付けた3つのボルト接続によるセクション）
（最小）1000 mm（2脚に取付けた1つのセクション）
重量：　1.6 kg
高さ：　標準最小オーブン隙間50 mm
標準最大動作温度265℃
ご希望により、さらに低いジグの対応可能。



熱電対ジグが適用できる典型的な例
（パン製造工程）

製品の継続改良のため、仕様は予告なく変更されることがございます。

ヨーロッパ及びアジア
DATAPAQ Limited,
Deanland House, 160 Cowley Road,
Cambridge CB4 0GU, UK
Tel: +44 (0)1223 423 141
Fax: +44 (0)1223 423 306
e-mail: sales@datapaq.co.uk
Web: www.datapaq.com

北米及び南米
DATAPAQ Inc.
187 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887, USA
Tel: +1 978 988 9000
Fax: +1 978 988 0666
e-mail: sales@datapaq.com
Web: www.datapaq.com

m-tray&jig-j.indd - Iss 01 - Jan06